

Entretien des dalles et escaliers en mosaïque de marbre

Caractéristiques :

Dalles et/ou escaliers en composite de marbre fait à base de grains de pierre naturelle, surface uniforme, calcaire, sensible aux acides, pouvant être polie pour obtenir un résultat rugueux ou lisse, porosité de 3 à 6 % selon le type.

Généralités :

Laisser sécher entièrement la surface après la pause. Le temps de séchage dépend du type de pause :

- en cas de collage sur une aire de plancher/chape sèche : env. 1 mois ;
- en cas de pause sur un lit de mortier : 3 mois.

Ces temps de séchage sont donnés à titre indicatif et peuvent fortement varier selon la saison et les conditions climatiques. Des taches de séchage et des efflorescences de sel peuvent apparaître sur les dalles durant le séchage.

Pendant la durée du séchage, il est conseillé de nettoyer le sol à sec en l'aspirant régulièrement ou en utilisant un linge légèrement imbibé d'eau propre et tiède, et d'un peu de savon.

Nettoyage :

NE JAMAIS nettoyer en utilisant des éliminateurs de voile de ciment à base d'acide ou des produits non adaptés à des matériaux calcaires !

Nous recommandons les produits suivants :

- pour éliminer toutes les saletés avant de traiter le sol ou de l'entretenir : Lithofin MN-Multi-Nettoyant ou Möller Chemie HMK R55 ;
- pour éliminer des résidus importants de saleté, de colle et de peinture, ou des bandes de caoutchouc : Lithofin Lösefix ou Möller Chemie HMK R54.

Protection :

Les produits en composite de marbre sont peu poreux. Néanmoins, on peut protéger la surface contre la saleté et les taches grâce à un traitement d'imprégnation.

Les produits suivants sont recommandés pour cette tâche :

- Lithofin MN Fleckstop, Lithofin Fleckstop W;
- Möller Chemie HMK S34.

Entretien :

Un bon entretien met en valeur la couleur et la structure d'un sol et/ou d'un escalier, et permet de le protéger durant des années de l'usure et de la saleté.

Nous recommandons les produits suivants :

- entretien régulier : Lithofin MN Wash&Clean ou Möller Chemie HMK P24 Edelzeep ;
- surfaces très fréquentées : Lithofin MN-Polish ou Möller Chemie HMK P23 Slijtvaste Zijdeglans. Ces produits doivent être utilisés en combinaison avec les produits d'entretien régulier.

Conseil :

Suivre strictement les directives reprises sur l'emballage des produits et dans les informations techniques.

